C 0294
COLORIVOR

DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS À ACTION CONTROLÉE

COLORIVOR est spécialement formulé pour déboucher et entretenir les canalisations, siphons, WC, urinoirs, éviers, douches…

COLORIVOR dissout puis liquéfie rapidement les matières organiques et disperse les matières d'origine animale et minérale, tels que : cheveux, calcaire, ouate, mégots, chiffons, papiers, tissus, bois ainsi que les épluchures, écailles de poissons, coquilles d'œufs…

En plus de sa forte densité, COLORIVOR réagit instantanément au contact de l'humidité, libère ses agents actifs et élève la température de l'eau de 30 à 110°C en fonction de la concentration en produit pour une efficacité maximale.

COLORIVOR contient un indicateur coloré qui symbolise le type de traitement désiré et la température de réaction. Bleu-vert pour le traitement préventif et le détartrage avec une température de réaction comprise entre 35 et 60°C. Jaune-orangé pour du curatif et une température de réaction comprise entre 90 et 110°C. Évitant ainsi le gaspillage et les problèmes engendrés par le surdosage.

Aux doses préconisés, COLORIVOR est compatible avec les fosses septiques, n'attaque pas les caoutchoucs, le PVC et PE.

CARACTERISTIQUES

- **Aspect : liquide sirupeux**
- **Densité à 20 °C : 1.82**
- **Contient de l'acide sulfurique.**
- **pH : entre 0 et 1**
- **Couleur : orangé.**



Préventif
35 à 60°C

Curatif
90 à 110°C

UTILISATEURS

COLORIVOR est à utiliser par les professionnels. Plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance, services techniques, hôpitaux, collèges, lycées, maisons de retraite...

RECOMMANDATIONS

Dans le cas ou COLORIVOR est susceptible de passer dans un siphon en PVC blanc, il est préférable de l'utiliser dans la couleur bleu à vert soit à une température entre 30 à 60°C, afin d'éviter un dépassement de température pouvant provoquer une déformation des siphons en PVC blanc.

Ne pas utiliser COLORIVOR dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué.

MODE D'EMPLOI

Verser doucement COLORIVOR dans l'eau et non le contraire (à cause de la vivacité de la réaction) et jusqu'à l'apparition de la couleur BLEU à VERT pour un entretien préventif des canalisations et progressivement jusqu'à obtenir la couleur ORANGE pour les interventions demandant un débouchage immédiat. La couleur ORANGE est l'indicateur visuel indiquant que l'on atteint plus de 90°C, soit la température idéale permettant de dissoudre toutes les matières indésirables obstruant les conduits. Laisser agir 5 à 10 minutes (sauf sur les chromes). Puis rincer à l'eau afin de passer progressivement de l'orange au vert au bleu puis à l'incolore. L'incolore étant la couleur indiquant la neutralisation complète des installations.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ce produit est corrosif, il provoque de graves brûlures.

Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil , hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé. En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et contacter un spécialiste. COLORIVOR entraîne une réaction très exothermique au contact de l'eau. Ne pas respirer les vapeurs en résultant. Porter des gants, un vêtement approprié et des lunettes de sécurité.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Général Maintenance Industries
Zone Industrielle – 77521 COULOMMIERS Cedex
Tel : 01.64.03.50.50. Fax : 01.64.03.50.67.